



Shell Rimula R4 L 15W-40

- Düşük Emisyon

Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

Shell Rimula R4 L, modern düşük emisyonlu motorları en zor koşullarda bile korumak için tasarlanmış "Low-SAPS" katkı teknolojisi ile formüle edilmiştir. Yüksek sıcaklıklar altında bozulmaya karşı direnç, aşınmaya karşı koruma ve depozit kontrolünde, eski nesil yağlara göre çok daha iyi bir performans sergilemektedir.



Performans, Özellikler & Faydalar

▪ Stok Çeşitliliğini Azaltma - Daha Düşük Maliyet

Shell Rimula R4 L, farklı marka motorlara sahip filolar için tek tip motor yağı kullanımı sunarak, stok maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur.

▪ Emisyon Kontrol Sistemleri ile Uyumluluk

Gelişmiş düşük kül formülasyonu, egzoz kontrol sistemlerinin arızalanmasını veya tıkanmasını engelleyerek motorun yakıt verimliliğinin ve aracın emisyon normlarına uygunluğunun sürekliliğini sağlar.

▪ Daha Düşük İşletme Maliyetleri

Shell Rimula R4 L, gelişmiş asit kontrol formülü sayesinde filoların en uzun motor yağı değişim aralıklarına ulaşmalarına yardımcı olur.

▪ Aşınmaya Karşı Mükemmel Koruma

Milyonlarca kilometre kanıtlanmış kullanım performansı, Shell Rimula R4 L' nin motor ömrü ve verimliliğini arttıracak şekilde aşınmaya karşı üstün koruma sağladığını göstermektedir.

Temel Uygulamalar



▪ Arazi Uygulamalarında Kullanım

Tüm jeneratör, tarım, inşaat v.b. uygulamalarda da rahatlıkla kullanılabilir.

▪ Ağır Hizmet Dizel Motor Uygulamaları

Shell Rimula R4 L , bir çok üreticinin motorları için belirlemiş olduğu düşük emisyon kriterlerini karşılar.

Spesifikasyonlar, Onaylar & Tavsiyeler

- API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, SN
- ACEA E9, E7
- Allison TES-439
- Caterpillar ECF-3, ECF-2
- Cummins CES 20086, 20081
- Detroit Fluids Specification 93K222, 93K218
- Deutz DQC III-18 LA
- MAN M 3775
- MB-Approval 228.31
- MTU Category 2.1
- JASO DH-2
- Iveco T2 E7 - Meets the requirements
- Volvo VDS-4.5, VDS-4
- Mack EO-S 4.5, EO-O Premium Plus
- Renault Trucks RLD-3
- Ford WSS-M2C171-F1
- CNH MAT 3521, 3522 (Spesifikasyonunu karşılar)

Tüm ekipman onayları ve tavsiyeleri için lütfen Teknik Destek Birimi ile irtibata geçiniz.

Tipik Fiziksel Özellikler

Özellikler	Metot	Shell Rimula R4 L 15W-40
Kinematik Viskozite @40°C mm ² /s	ASTM D445	115
Kinematik Viskozite @100°C mm ² /s	ASTM D445	15.3
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	139
Yoğunluk @15°C kg/l	ASTM D4052	0.876
Sülfatlanmış Kül % maksimum	ASTM D874	1.0
Toplam Baz Sayısı mg KOH/g	ASTM D2896	10
Parlama Noktası (COC) °C	ASTM D92	236
Akma Noktası °C	ASTM D97	-35

Bu değerler mevcut üretimin tipik değerleri olup Shell spesifikasyonlarını karşılamak kaydıyla üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Sağlık, Emniyet & Çevre

▪ Sağlık ve Emniyet

Shell Rimula R4 L 15W-40 tavsiye edilen uygulamalarda uygun kullanıldığında ve hijyen standartlarının sürekli sağlandığı durumlarda herhangi bir sağlık veya emniyet problemine yol açmamaktadır.

Ciltle temastan kaçınınız.Kullanım esnasında yağ geçirmeyen eldiven kullanınız.Ciltle temas halinde acilen sabun ve su ile yıkayınız.

Sağlık ve Emniyet Kılavuzu,<http://www.epc.shell.com/> adresinde bulunan Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nda mevcuttur.

▪ Çevreyi Korumak

Kullanılmış yağları belirlenen toplama noktasına götürün. Drenajlara, toprağa veya suya boşaltmayın.

Ek Bilgiler

▪ Tavsiye

Burada ele alınmayan uygulamalarla ilgili tavsiyeler, Shell temsilcinizden temin edilebilir.